

TEKNISKT DATABLAD - DISTANSLINJAL ZIG-ZAG

BESKRIVNING

Distanslinjal av PVC. Används som armeringsdistans för underkantsarmering på valvform.

ANVÄNDNING

Placeras på hårda underlag såsom valvform av plywood eller liknande.

Placeras på underlaget med "fötterna" nedåt mot formen för att minimera anläggningsytan.



TEKNISK INFORMATION

Färg: Grå

Material: Plast/PVC

Täckskikt: 15-65 mm (lagerlagt sortiment visas i tabellen nedan)

Längd: 2,0 m

Åtgång: 1-1,5 m/m²

c/c-avstånd: Ca 0,8 m

ARTIKELSORTIMENT

| Art.nr | Benämning | Höjd | Längd | Bunt | Pall | Enhet |
|---------|--------------------------|-------|-------|------|------|-------|
| 1001033 | Distanslinjal Zig-Zag 30 | 30 mm | 2,0 m | 100 | 5000 | Meter |
| 1001034 | Distanslinjal Zig-Zag 35 | 35 mm | 2,0 m | 80 | 3200 | Meter |
| 1001037 | Distanslinjal Zig-Zag 50 | 50 mm | 2,0 m | 80 | 3840 | Meter |

ÖVRIG INFORMATION



BVB ID
126091



LAGRING

Kan lagras inom- och utomhus året runt. Lagring i direkt solljus under längre perioder kan orsaka deformation eller sprickbildning/sprödhet.