SPECIALIST PÅ BETONGKOMPLEMENT

TEKNISKT DATABLAD - UK-SPRIAL

BESKRIVNING

Spiralformad distanslinjal av PVC. Används som armeringsdistans för underkantsarmering på valvform.



ANVÄNDNING

Placeras på hårda underlag såsom valvform av plywood eller liknande. Enkel utläggning då det inte finns någon bestämt över- eller undersida.

TEKNISK INFORMATION

Färg: Grå

Material: Plast/PVC

Täckskikt: 20-30 mm

Längd: 2,5 m

Åtgång: 1-1,5 m/m²

c/c-avstånd: Ca 0,8 m

ARTIKELSORTIMENT

Art.nr	Benämning	Höjd	Längd	Bunt	Pall	Enhet
1001050	UK-Spiral 20	20 mm	2,5 m	100	7000	Meter
1001051	UK-Spiral 25	25 mm	2,5 m	100	4000	Meter
1001052	UK-Spiral 30	30 mm	2,5 m	100	3500	Meter

MILJÖ & HÅLLBARHET

BVB ID
126091

För denna produkt finns en EPD (environmental product declaration)

LAGRING

Kan lagras inom- och utomhus året runt. Lagring i direkt solljus under längre perioder kan orsaka deformation eller sprickbildning/sprödhet.

Vi reserverar oss för tryckfel och hänvisar till att aktuell version av uppgifterna alltid finns tillgänglig på www.hydratec.se eller kan begäras genom att kontakta vårt kontor
Aktuellt versionsnummer finns i det övre vänstra hörnet