

## TEKNISKT DATBLAD - MARKKLOSS

### BESKRIVNING

Markklossen är avsedd att användas som armeringsdistans av underkantsarmering i armerade betongkonstruktioner. Dom stora urtagen/ursparningarna i klossen ger maximalt betonggenomsläpp så att armeringen blir helt omsluten av betong.

Markklossens stora bas och "torn-form" gör den anpassad för höga belastningar.



### ANVÄNDNING

Används på mjuka underlag som isolering, sand, grus, plastfolie, etc.

### TEKNISK INFORMATION

**Färg:** Grå

**Material:** Blandning av PVC-fri PP och PE (Polyolefinblandning)

**Täckskikt:** 15-100 mm (Lagerlagt sortiment i tabellen nedan)

**Armering:** Ø4-16 mm

**Åtgång:** 3-5 st/m<sup>2</sup>

**Förpackning:** Förpackas i kartonger.



### ARTIKELSORTIMENT

Art.nr	Benämning	Täckskikt	Antal/krt	Antal/pall	Enhet
1002002	Markkloss 25/30	25-30 mm	300	5400	st
1002003	Markkloss 40/50	40-50 mm	250	4500	st
1002004	Markkloss 50/60	50-60 mm	200	3600	st
1002005	Markkloss 70/80	70-80 mm	125	2250	st
1002006	Markkloss 90/100	90-100 mm	100	1800	st

### ÖVRIG INFORMATION



BVB ID  
56537



För denna produkt finns CO<sub>2</sub>-data samt en EPD (environmental product declaration) framtagen

### LAGRING

Förvaras inomhus. Skyddas från exponering av direkt solljus under för lång tid.