

TEKNISKT DATABLAD - TVÅNÄTSHÅLLARE

BESKRIVNING

Tvånätshållare används vid dubbelarmering i väggformar och distanserar de båda armeringslagren från varandra och respektive nät från väggformen för att uppnå önskat täcksikt.

TEKNISK INFORMATION

Färg: Grå

Material: Blandning av PVC-fri PP och HDPE (Polyolefinblandning) och armeringsjärn Ø4 mm.

Täckskikt: 20-35 mm (Lagerlagt sortiment finns i tabellen nedan)

Väggjocklek: 150-400 mm

Armeringsdiameter: 4-10 mm



ARTIKELSORTIMENT

Art.nr	Benämning	Väggjocklek (mm)	Täckskikt (mm)	Antal/påse	Antal/säck	Enhet
1003040	Tvånätshållare 150/20	150	20	100	500	Styck
1003041	Tvånätshållare 150/25	150	25	100	500	Styck
1003042	Tvånätshållare 150/30	150	30	100	500	Styck
1003043	Tvånätshållare 150/35	150	35	100	500	Styck
1003044	Tvånätshållare 200/20	200	20	100	500	Styck
1003045	Tvånätshållare 200/25	200	25	100	500	Styck
1003046	Tvånätshållare 200/30	200	30	100	500	Styck
1003047	Tvånätshållare 200/35	200	35	100	500	Styck
1003048	Tvånätshållare 250/20	250	20	100	500	Styck
1003049	Tvånätshållare 250/25	250	25	100	500	Styck
1003050	Tvånätshållare 250/30	250	30	100	500	Styck
1003051	Tvånätshållare 250/35	250	35	100	500	Styck
1003052	Tvånätshållare 300/20	300	20	100	500	Styck
1003053	Tvånätshållare 300/25	300	25	100	500	Styck
1003054	Tvånätshållare 300/30	300	30	100	500	Styck
1003055	Tvånätshållare 300/35	300	35	100	500	Styck
1003056	Tvånätshållare 350/20	350	20	100	500	Styck
1003057	Tvånätshållare 350/25	350	25	100	500	Styck
1003058	Tvånätshållare 350/30	350	30	100	500	Styck
1003059	Tvånätshållare 350/35	350	35	100	500	Styck
1003061	Tvånätshållare 400/25	400	25	100	500	Styck
1003062	Tvånätshållare 400/30	400	30	100	500	Styck
1003063	Tvånätshållare 400/35	400	35	100	500	Styck

TEKNISKT DATABLAD - TVÅNÄTSHÅLLARE

ÖVRIG INFORMATION



BVB ID
126091



LAGRING

Förvaras inomhus. Skyddas från exponering av direkt solljus under för lång tid.