

TEKNISKT DATABLAD - BTG.DISTANS ZICKZACK

BESKRIVNING

Betongdistans i zick-zack form med genomgående galvaniserad tråd som förhindrar knäckning.

Zickzack formen gör så att distansen står stabilt mot underlaget.

ANVÄNDINGSOMRÅDEN

Lämplig att användas som armeringsdistans för tyngre armering och rullarmering i olika typer av bygg eller anläggningsprojekt.

Vid placering på valv så ska distansen vändas så att den spetsiga sidan är mot formen. **OBSERVERA att distansen trots detta kommer att bli synlig även fast toppen vänds mot formens yta**



TEKNISK INFORMATION

Åtgång: Ca 1-1,5 m/m²

Exponeringsklasser: XC4, XD2, XF4, XA2

Täckskikt: 25-80 mm

Längd: ca 700-800 mm

c/c: ca 0,8m

Frost- och trycktestade.

ARTIKELSORTIMENT

Art.nr	Benämning	Längd (mm)	Täckskikt (mm)	Antal/pall	Vikt/pall (kg)	Enhet
1004011	Btg.distans zickzack 25	800	25	1200	960	Styck
1004012	Btg.distans zickzack 30	700	30	750	750	Styck
1004013	Btg.distans zickzack 35	700	35	700	770	Styck
1004014	Btg.distans zickzack 40	700	40	600	780	Styck
1004015	Btg.distans zickzack 45	700	45	550	825	Styck
1004016	Btg.distans zickzack 50	700	50	500	900	Styck
1004017	Btg.distans zickzack 60	700	60	330	792	Styck
1004018	Btg.distans zickzack 70	700	70	275	852,5	Styck
1004019	Btg.distans zickzack 75	700	75	225	832,5	Styck
1004121*	Btg.distans zickzack 80	800	80	275	1237,5	Styck

*=Ej lagerlagd

ÖVRIGT



BVB ID
126692



LAGRING

Förvara produkten på en pall och skydda den mot skador, såsom knäckning, innan den gjuts in. I övrigt finns inga specifika riktlinjer för lagring. Produkten kan förvaras både inomhus och utomhus året runt.