

TEKNISKT DATABLAD - BETONGKLOSS MED TRÅD ANLÄGGNING

BESKRIVNING

Betongkloss med tråd används för att distansera armering och säkerställa korrekt betongtäcksikt i armerade betongkonstruktioner.

ANVÄNDNINGSMRÅDEN

Kan användas vid alla typer av bygg- & anläggningsprojekt. Betongklossens exponeringsklasser gör den lämplig för användning vid projekt som har högt ställda krav på sig från exempelvis Trafikverket.

TEKNISK INFORMATION

Exponeringsklasser: XC4, XD3, XS3, XF4, XA2

Täckskikt: 25-100 mm

Frost- och trycktestade.

ARTIKELSORTIMENT

Art.nr	Benämning	Diameter (mm)	Täckskikt (mm)	Antal/säck	Antal/pall	Enhet
1004030	Betongkloss 25 Tråd Anl.	35	25	285	11400	Styck
1004031	Betongkloss 30 Tråd Anl.	54	30	110	4400	Styck
1004032	Betongkloss 35 Tråd Anl.	54	35	95	3800	Styck
1004033	Betongkloss 40 Tråd Anl.	54	40	80	3200	Styck
1004034	Betongkloss 45 Tråd Anl.	54	45	70	2800	Styck
1004035	Betongkloss 50 Tråd Anl.	54	50	60	2400	Styck
1004036	Betongkloss 55 Tråd Anl.	54	55	55	2200	Styck
1004037	Betongkloss 60 Tråd Anl.	54	60	50	2000	Styck
1004038	Betongkloss 65 Tråd Anl.	54	65	45	1800	Styck
1004039	Betongkloss 70 Tråd Anl.	54	70	40	1600	Styck
1004044	Betongkloss 70/40 Tråd Anl.	40	70	75	3000	Styck
1004043	Betongkloss 75 Tråd Anl.	54	75	38	1520	Styck
1004040	Betongkloss 80 Tråd Anl.	54	80	35	1400	Styck
1004045	Betongkloss 50/100 Tråd Anl.	100	50	30	1200	Styck
1004046	Betongkloss 100/100 Tråd Anl.	100	100	15	480	Styck

ÖVRIGT



BVB ID
126692



För denna produkt finns en EPD (Environmental product declaration) framtagen.

LAGRING

Produkten kan förvaras både inomhus och utomhus året runt. Om produktens emballage (säckar) förvaras i direkt solljus under för lång tid kan dessa bli spröda och gå sönder.

