

TEKNISKT DATABLAD - VÄGGDISTANS KROK & NOPPOR

BESKRIVNING

Väggdistans Krok & Noppor är en betongdistans för väggarmering, utformad för att säkerställa korrekt täckskikt i vertikala betongkonstruktioner. Den är tillverkad av högkvalitativ betong och har en ingjuten krok, vilket möjliggör en snabb och enkel upphängning på väggarmeringen.

Den noppriga designen minimerar kontaktytan mot formverket, vilket förbättrar betongflödet runt distansen och säkerställer en jämn gjutning utan luftfickor.



ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER

Väggdistansen används som armeringsdistans i väggformar för att säkerställa korrekt täckskikt i armerade betongkonstruktioner. Den säkerställer att armeringen hålls på rätt avstånd från formen, vilket förbättrar betongens hållbarhet och minskar risken för korrosion.

TEKNISK INFORMATION

Exponeringsklasser: XF4, XS3, XD3, XA3

Täckskikt: 25-80mm (lagerlagt sortiment i nedan tabell)

Frost och trycktest finns att tillgå efter förfrågan.

ARTIKELSORTIMENT

Art.nr	Benämning	Täckskikt (mm)	Längd (mm)	Antal/pall	Enhet
1004070	Väggdistans Krok & Noppor 30	30	340	1800	Styck
1004071	Väggdistans Krok & Noppor 35	35	340	1600	Styck
1004072	Väggdistans Krok & Noppor 40	40	340	1300	Styck
1004073	Väggdistans Krok & Noppor 45	45	340	1200	Styck
1004074	Väggdistans Krok & Noppor 50	50	340	1100	Styck
1004075	Väggdistans Krok & Noppor 60	60	340	800	Styck

ÖVRIGT



BVB ID
126692

LAGRING

Produkten kan lagras både inomhus och utomhus året runt. Inga särskilda restriktioner gäller för lagring.