

## TEKNISKT DATABLAD - PLASTFOLIE ÅB

### BESKRIVNING

Ålderbeständig plastfolie i plant utförande (kick-out roll). Agerar som luft- och ångspärr med hög diffusionstäthet och styrka. Tillverkad av polyeten som är värme-, UV-, och alkaliebeständig.

### ANVÄNDNINGSMÅRÅDE

Används främst som luft- och ångspärr i termiskt isolerade byggnaders ytterväggar, tak eller golv. Den åldersbeständiga plastfolien bidrar till att konstruktioner blir lufttät och fuktskyddad genom att den förhindrar att skadlig fukt och ånga transporteras till känsliga konstruktionsdelar i byggnaden. Genom att använda ålderbeständig plastfolie minimeras också energiförlusterna u uppvärmda byggnader.

### MONTERING

Den åldersbeständiga plastfolien skall monteras ihop med lufttätande skarvhjälpmedel (Tätningstape Sitko Flex eller Butyltape BK).

### TEKNISK SPECIFIKATION

Material	LD- Polyeten (LDPE)
Ytvikt	185 g/m <sup>2</sup>
Bredd	2,7 m
Längd	50 m
Tjocklek	0,2 mm
Täckande yta	Rullens totala yta (135 m <sup>2</sup> ) - 200 mm överlapp
Ånggenomgångs-motstånd	3000x10 <sup>3</sup> s/m (sd=80 m)
Vattentäthet	Tät
Åldersbeständighet	Minst 50 år

### ARTIKELSORTIMENT

Art.nr	Benämning	Längd	Bredd	Tjocklek	Antal/pall	Enhet
1344003	Plastfolie ÅB PLAN 2,7x50 m T=0,2 mm	50 m	2,7 m	0,2 mm	30	st
1344004	Tätningstape Sitko Flex	25 m	50 mm	-	12/krt	st
1323001	Butyltape BK	25 m	50 mm	1,5 mm	200/krt	m

### ÖVRIG INFORMATION



BVB ID  
155863




Det finns EPD samt prestandadeklaration för produkten (Plastfolie ÅB)

Produkten är listad i svanens husproduktportal och kan användas i Svanenmärkta byggnader.

### LAGRING

Förvaras skyddad från solljus eller konstant högre temperaturer över +35°C. Ifall produkten är fritt exponerad (ej inbyggd) så har den ett UV-skydd som motsvarar byggtiden (upp till max 6 månader)



### FÖRDELAR

- Minst 50 års åldringsbeständighet
- Ökar isoleringsförmågan
- Möjliggör snabbare uttorkning om så önskas
- I plant utförande. Behöver alltså inte vikas ut före montering.