

TEKNISKT DATABLAD - BETONGKONA 15

Beskrivning

- Kona plus stag ger ett komplett vattentätt system.
- Rätt väggjocklek i en lösning.
- Snabbt och enkelt montage.
- Hålet tätas med limmad plugg eller bruk.
- Egen produktion ger snabba och flexibla lösningar.
- Beprövat system med flertalet referensprojekt, bl.a: Arlandabanan, Södra & Norra länken och Citybanan.

Kvarsittande betongkona för vattentäta väggar. Passar formstag $\varnothing 15$. Används i kombination med formstag med påsvetsad tätbricka. Stagen kapas och tätbrickan helsvetsas på stagen.

I sortimentlistan finns ett urval av de vanligaste dimensionerna. Stag för övriga väggjocklekar kan självfallet tas fram på beställning. Konan är uppbyggd på en typ av vattenspärri med både utvändig och invändig tätning. Vid gjutning förenas utsidan på betongkonan med betongen och blir på så vis vattentät.

Om läckage skulle ske på utsidan stoppas det av den påsvetsade tätbrickan. Konan förses med tätningsmuff som sluter tätt mot formen för att undvika betonginringning.



Kvarsittande Betongkona 15 är ett smidigt system för vattentäta väggar. Tillsammans med formstag $\varnothing 15$ säkerställs rätt väggjocklek samt vattentät lösning.

Tekniska specifikationer

Artikelnr.	Benämning	Väggjocklek	Förp.	Enhet
1094100	Stag med bricka 250, L=75 mm	250 mm	1 st	st
1094101	Stag med bricka 300, L=125 mm	300 mm	1 st	st
1094102	Stag med bricka 350, L=175 mm	350 mm	1 st	st
1094103	Stag med bricka 400, L=225 mm	400 mm	1 st	st
1094104	Stag med bricka 450, L=275 mm	450 mm	1 st	st
1094105	Stag med bricka 500, L=325 mm	500 mm	1 st	st
1094106	Stag med bricka 550, L=375 mm	600 mm	1 st	st
1094107	Stag med bricka 600, L=425 mm	250 mm	1 st	st
1094108	Stag med bricka 250, L=75 mm	300 mm	1 st	st
1094109	Stag med bricka 300, L=125 mm	350 mm	1 st	st
1094110	Stag med bricka 350, L=175 mm	400 mm	1 st	st
1094111	Stag med bricka 400, L=225 mm	450 mm	1 st	st
1094112	Stag med bricka 450, L=275 mm	500 mm	1 st	st
1094113	Stag med bricka 500, L=325 mm	550 mm	1 st	st
1094114	Stag med bricka 600, L=425 mm	600 mm	1 st	st
1094010	Betongkona 15		50 st	st
1094011	Tätningmuff 22		250 st	st

