TEKNISKT DATABLAD BRO-CURE

Vattenbaserad membranhärdare och dammbindare

Beskrivning

Vattenbaserad Curing (membranhärdare) som tränger in i betongen och förseglar kapillärerna i ytan och betongen förhindras att torka ur under härdningen.

• Membranhärdare för betongytor som skall beläggas med andra material, t.ex. klinker, matta, epoxy mm.

• Bro-Cure reagerar kemiskt med betongen och bildar en skorpa istället för membran.

• Integreras med betongen och behöver ej avlägsnas före beläggning med andra material.

• Fungerar bra som dammbindning och stärker betongytan, vilket ger bättre vidhäftning av lim eller primer.

• Appliceras på betongen så snart som möjligt efter glättning (skurning, slodning etc.). Använd en formoljespruta med ett bredstrålemunstycke.

Information

Applicering: Appliceras i tunt skikt med spruta, roller eller borste.

Åtgång: Ca 15 m²/liter

Lagring: Förvaras frostfritt

Tekniska data

Viskositet	Vattentunn
Fryspunkt	0° C
Brännpunkt	Ej brännbart
VOC	0 g/L
Vidhäftningsstyrka (>1,5 N/mm²), EN 1504-2	3,4 N/mm²
Förvaring	Förvaras torrt i temperaturområde mellan 4°C och 38°C

Vi reserverar oss för tryckfel och hänvisar till att gällande version av data alltid är tillgänglig på www.hydratec.se eller kan rekvireras genom att kontakta vårt kontor.