

TEKNISKT DATABLAD - BTG.DISTANS ZICKZACK

BESKRIVNING

Betongdistans i zick-zack form med genomgående galvaniserad tråd som förhindrar knäckning. Används som distans av underkantsarmering mot underlaget. Zickzack formen gör så att distansen står stabilt mot underlaget.

Användningsområden: Lämplig för tyngre armering och rullarmering.

Betongdistansen placeras med ett c/c-avstånd på ca 0,8m.

Vid placering på valv så ska distansen vändas så att den spetsiga sidan är mot formen. **OBSERVERA att distansen trots detta kommer att bli synlig även fast toppen vänds mot formens yta**

Åtgång: Ca 1-1,5 m/m²

Materialspecifikation:

Exponeringsklasser: XC4, XD2, XF4, XA2

Frost och trycktest finns



ARTIKELSORTIMENT

Art.nr	Benämning	Längd (mm)	Täckskikt (mm)	Antal/pall	Vikt/pall (kg)	Enhet
1004011	Btg.distans zickzack 25	800	25	1200	960	Styck
1004012	Btg.distans zickzack 30	750	30	750	750	Styck
1004013	Btg.distans zickzack 35	750	35	700	770	Styck
1004014	Btg.distans zickzack 40	750	40	600	780	Styck
1004015	Btg.distans zickzack 45	750	45	550	825	Styck
1004016	Btg.distans zickzack 50	750	50	500	900	Styck
1004017	Btg.distans zickzack 60	750	60	330	792	Styck
1004018	Btg.distans zickzack 70	750	70	275	852,5	Styck
1004019	Btg.distans zickzack 75	750	75	225	832,5	Styck
1004121	Btg.distans zickzack 80	800	80	275	1237,5	Styck

ÖVRIGT



BVB ID
126692



SundaHus

Vi reserverar oss för tryckfel och hänvisar till att aktuell version av uppgifterna alltid finns tillgänglig på www.hydratec.se eller kan begäras genom att kontakta vårt kontor. Aktuellt versionsnummer finns i det övre vänstra hörnet.