

## TEKNISKT DATABLAD - BETONGKLOSS VARIABEL

### BESKRIVNING

Betongkloss med galvad tråd. Formad som en fjäril vilket gör att klossen har tre olika täcksikt.

**Användningsområden:** Används för att säkerställa täcksiktet för armeringen i betongkonstruktioner.

**Materialspecifikationer:**

**Exponeringsklasser:** XC4, XF4, XS3, XD3, XA2

Frost och trycktest finns att tillgå efter förfrågan.



### ARTIKELSORTIMENT

| Art.nr  | Benämning                     | Täcksikt (mm) | Antal/säck | Enhet |
|---------|-------------------------------|---------------|------------|-------|
| 1004060 | Betongkloss Variabel 20/25/30 | 20-30         | 600        | Styck |
| 1004061 | Betongkloss Variabel 35/40/50 | 35-50         | 185        | Styck |
| 1004062 | Betongkloss Variabel 45/55/60 | 45-60         | 130        | Styck |

### ÖVRIGT



BVB ID  
126692



SundaHus

Vi reserverar oss för tryckfel och hänvisar till att aktuell version av uppgifterna alltid finns tillgänglig på [www.hydratec.se](http://www.hydratec.se) eller kan begäras genom att kontakta vårt kontor. Aktuellt versionsnummer finns i det övre vänstra hörnet.