

TEKNISKT DATABLAD - BETONGKLOSS MED SPIK & TRÅD ANLÄGGNING

BESKRIVNING

Betongkloss av anläggningscement med ingjuten aluminiumspik och galvad najtråd för att enkelt kunna fästa klossen i armering och väggform..

Fördelar:

- Uppfyller trafikverkets krav på frostbeständighet
- Frystestade enligt SS EN 137244
- Trycktestade enligt SS EN 12390-3
- Ingjuten aluminiumspik och galvad najtråd för snabb och enkel installation på väggform

Användningsområden:

Används som distanskloss för att uppnå rätt täckskikt i bygg- & anläggningsprojekt

Kan användas i bro- & tunnelprojekt där det ställs höga krav på hållfashet och material.



ARTIKELSORTIMENT

Art.nr	Benämning	Diameter (mm)	Täckskikt (mm)	Antal/säck	Enhet
1004095	Betongkloss med spik & tråd 20MM ANL.	50	20	300	Styck
1004096	Betongkloss med spik & tråd 25MM ANL.	50	25	220	Styck
1004097	Betongkloss med spik & tråd 30MM ANL.	50	30	200	Styck
1004098	Betongkloss med spik & tråd 35MM ANL.	50	35	175	Styck
1004099	Betongkloss med spik & tråd 40MM ANL.	50	40	150	Styck
1004100	Betongkloss med spik & tråd 45MM ANL.	50	45	130	Styck
1004101	Betongkloss med spik & tråd 50MM ANL.	50	50	125	Styck
1004102	Betongkloss med spik & tråd 55MM ANL.	50	55	110	Styck
1004103	Betongkloss med spik & tråd 60MM ANL.	50	60	100	Styck
1004104	Betongkloss med spik & tråd 65MM ANL.	50	65	100	Styck
1004105	Betongkloss med spik & tråd 70MM ANL.	50	70	80	Styck
1004106	Betongkloss med spik & tråd 75MM ANL.	50	75	80	Styck
1004107	Betongkloss med spik & tråd 80MM ANL.	50	80	80	Styck

ÖVRIGT



BVB ID
126692



SundaHus

Vi reserverar oss för tryckfel och hänvisar till att aktuell version av uppgifterna alltid finns tillgänglig på www.hydratec.se eller kan begäras genom att kontakta vårt kontor. Aktuellt versionsnummer finns i det övre vänstra hörnet.