

## TEKNISKT DATABLAD - BETONGKLOSS MED TRÅD ANLÄGGNING

### BESKRIVNING

Betongkloss med tråd användes som armeringsdistans i alla typer av byggprojekt.

#### Användningsområden:

Lämplig för användning vid tyngre armering. I och med betongmixens exponeringsklasser är denna betongdistans även lämplig för användning vid anläggning- & infrastrukturprojekt som har högt ställda krav på sig från exempelvis Trafikverket.

#### Exponeringsklasser:

XC4, XD3, XS3, XF4, XA2

Frys- och trycktestade.



### ARTIKELSORTIMENT

Art.nr	Benämning	Diameter (mm)	Täckskikt (mm)	Antal/säck	Antal/pall	Enhet
1004030	Betongkloss 25 Tråd Anl.	35	25	285	11400	Styck
1004031	Betongkloss 30 Tråd Anl.	54	30	110	4400	Styck
1004032	Betongkloss 35 Tråd Anl.	54	35	95	3800	Styck
1004033	Betongkloss 40 Tråd Anl.	54	40	80	3200	Styck
1004034	Betongkloss 45 Tråd Anl.	54	45	70	2800	Styck
1004035	Betongkloss 50 Tråd Anl.	54	50	60	2400	Styck
1004036	Betongkloss 55 Tråd Anl.	54	55	55	2200	Styck
1004037	Betongkloss 60 Tråd Anl.	54	60	50	2000	Styck
1004038	Betongkloss 65 Tråd Anl.	54	65	45	1800	Styck
1004039	Betongkloss 70 Tråd Anl.	54	70	40	1600	Styck
1004044	Betongkloss 70/40 Tråd Anl.	40	70	75	3000	Styck
1004043	Betongkloss 75 Tråd Anl.	54	75	38	1520	Styck
1004040	Betongkloss 80 Tråd Anl.	54	80	35	1400	Styck
1004045	Betongkloss 50/100 Tråd Anl.	100	50	30	1200	Styck
1004046	Betongkloss 100/100 Tråd Anl.	100	100	15	480	Styck

### ÖVRIGT



BVB ID  
126692



SundaHus

Vi reserverar oss för tryckfel och hänvisar till att aktuell version av uppgifterna alltid finns tillgänglig på [www.hydratec.se](http://www.hydratec.se) eller kan begäras genom att kontakta vårt kontor. Aktuellt versionsnummer finns i det övre vänstra hörnet.