


## TEKNISKT DATABLAD - DISTANSLINJAL ISO

### BESKRIVNING

Distanslinjal för armering på mjukt underlag såsom cellplast, sand eller singel. Linjalen placeras på underlaget med den plana sidan nedåt.

Material: Plast/PVC

Åtgång ca 1-1,5 m/m<sup>2</sup>.



### ARTIKELSORTIMENT

Art.nr	Benämning	Höjd	Längd	Bunt	Pall	Enhet
1001001	Distanslinjal ISO 15	15 mm	2,0 m	100	7000	Meter
1001002	Distanslinjal ISO 20	20 mm	2,0 m	100	6300	Meter
1001003	Distanslinjal ISO 25	25 mm	2,0 m	100	4900	Meter
1001004	Distanslinjal ISO 30	30 mm	2,0 m	100	4200	Meter
1001005	Distanslinjal ISO 35	35 mm	2,0 m	60	3780	Meter
1001006	Distanslinjal ISO 40	40 mm	2,0 m	60	2400	Meter
1001008	Distanslinjal ISO 50	50 mm	2,0 m	60	1680	Meter
1001009	Distanslinjal ISO 60	60 mm	2,0 m	40	1280	Meter
1001010	Distanslinjal ISO 70	70 mm	2,0 m	40	1120	Meter

### ÖVRIG INFORMATION



BVB ID  
126091



Vi reserverar oss för tryckfel och hänvisar till att aktuell version av uppgifterna alltid finns tillgänglig på [www.hydratec.se](http://www.hydratec.se) eller kan begäras genom att kontakta vårt kontor. Aktuellt versionsnummer finns i det övre vänstra hörnet.