


TEKNISKT DATBLAD - DISTANSLINJAL VALV

BESKRIVNING

Distanslinjal VALV används som armeringsdistans av underkantsarmering på hårda underlag, exempelvis valvform. Distanslinjalen ska placeras med "fötterna" ned mot formen för att få så liten anläggningsyta mot formen som möjligt. Valvlinjalen är tillverkad med smala ben och stora urtag för att maximera betonggenomsläppet.

Material: Plast/PVC

Åtgång: 1-1,5 m/m²



ARTIKELSORTIMENT

Art.nr	Benämning	Höjd	Längd	Bunt	Pall	Enhet
1001020	Distanslinjal VALV 20	20 mm	2,0 m	100	6300	Meter
1001021	Distanslinjal VALV 25	25 mm	2,0 m	100	4900	Meter
1001022	Distanslinjal VALV 30	30 mm	2,0 m	100	4200	Meter
1001024	Distanslinjal VALV 50	50 mm	2,0 m	60	1680	Meter

ÖVRIG INFORMATION



BVB ID
126091



Vi reserverar oss för tryckfel och hänvisar till att aktuell version av uppgifterna alltid finns tillgänglig på www.hydratec.se eller kan begäras genom att kontakta vårt kontor. Aktuellt versionsnummer finns i det övre vänstra hörnet.