

TEKNISKT DATABLAD - DISTANSLINJAL ZIG-ZAG

BESKRIVNING

Distanslinjal Zig-Zag används som armeringsdistans av underkantsarmering mot hårt underlag, exempelvis valvform. Distanslinjalen skall placeras med fötterna nedåt mot underlaget för att få en så liten anläggningsyta som möjligt. Zig-Zag är tillverkad med smala ben och stora urtag för att maximera betonggenomsläppet.

Material: Plast/PVC

Åtgång: 1-1,5 m/m²



ARTIKELSORTIMENT

Art.nr	Benämning	Höjd	Längd	Bunt	Pall	Enhet
1001033	Distanslinjal Zig-Zag	30 mm	2,0 m	100	5000	Meter
1001034	Distanslinjal Zig-Zag	35 mm	2,0 m	80	3200	Meter
1001036	Distanslinjal Zig-Zag	45 mm	2,0 m	80	3200	Meter
1001037	Distanslinjal Zig-Zag	50 mm	2,0 m	80	3840	Meter

ÖVRIG INFORMATION



BVB ID
126091



Vi reserverar oss för tryckfel och hänvisar till att aktuell version av uppgifterna alltid finns tillgänglig på www.hydratec.se eller kan begäras genom att kontakta vårt kontor. Aktuellt versionsnummer finns i det övre vänstra hörnet.