

TEKNISK DATABLAD - FOGBLECK HYDRA ACTIVE

Fogbleck med dubbel säkerhet, dels via den galvade plåten och dels via beläggningen med bentonitlera som sväller i kontakt med vatten. Försedd med en skyddsfolie som förintas när den blivit ingjuten. Finns med en bockad fotplåt som möjliggör enkelt montage ovanpå ökarmeringen. Finns även på rulle, då utan fotplåten.


HyDra Active beläggningen är tillsammans med en plåt testat hos vattenfall för 80 meter vattenpelare.

SORTIMENT


Art.Nr	Benämning	Dimension	Förp.
1142001	Fogbleck HyDra Active ACF125, FOT	125x2250mm.	20 m/frp.
1142004	Fogbleck HyDra Active ACF165, FOT	165x2250mm.	20 m/frp.
1142002	Fogbleck HyDra Active ACR165 RULLE	165x9000mm.	9 m/frp.
1142003	Tätplåt HyDra Active	200x2350mm.	
Övriga produkter i systemet			
1034301	Avstängare Nr. 8 HyDra Active	Tillverkas efter beställning	
1034302	Avstängare Nr. 8 HyDra Active + Förtagning	Tillverkas efter beställning	
1034303	Avstängare Nr. 8 HyDra Active START	Tillverkas efter beställning	
1034308	Avstängare Nr. 8 HyDra Active STOPP	Tillverkas efter beställning	
1034304	Avstängare Nr. 8 HyDra Active KRYSS	Tillverkas efter beställning	
1034305	Väggavstängare Nr. 8 HyDra Active	Tillverkas efter beställning	
1034306	Väggavstängare Nr. 8 HyDra Active + BTG	Tillverkas efter beställning	
1034307	Avstängare Nr. 18 HyDra Active	Tillverkas efter beställning	
1035003	Sprickanvisare HyDra Active	125x1000mm.	18 m/frp.
1035004	Sprickanvisare HyDra Active	150x1000mm.	9 m/frp.
1142005	Svälltape HyDra Active	50x9000mm.	
1142006	Svälltape HyDra Active	100x9000mm.	
1142009	Anslutning fogbleck/fogband HyDra Active		100 st/frp.
1141010	Fogbleckscips		



1142001 Fogbleck HyDra Active ACF125 FOT



1142009 HyDra Active Ansl. Fogbleck/Fogband



1034301 Avstängare Nr. 8 HyDra Active

Montering fogbleck

Fogbleck HyDra Active monteras genom att böja de integrerade vingarna som är utstansade i foten runt överkantsarmeringen. Omlottskarvar säkras med fogbleckscips (ingår 10 st i varje förpackning). Alla skarvar ska göras med minst 10 cm överlapp.

Alla våra produkter med HyDra Active beläggning är bedömda i Byggvarubedömningen och i Sunda Hus

