

## TEKNISK DATABLAD - FOGBLECK HYDRA FB 150 utan fot

### BESKRIVNING

Fogleck HyDra FB 150 är ett fogleck med starkt vidhäftande egenskaper till betongen. Beläggningen binder sig kemiskt och mekaniskt till betongen och förhindrar att vatten kan transporteras förbi foglecket. Fogleck HyDra FB 150 påverkas inte av växlande vattennivåer. Foglecket är ett två-i-ett system och är enkelt att montera.

Fogleck HyDra FB 150 är testat till 8 bar hos Vattenfall AB



### MONTERING

Fogleck HyDra FB 150 monteras i avstängare nr 10 på arbetsplatsen. Alternativt kan den monteras i gjutskarv platta/vägg. Omlottskarven säkras med låsbygel (medföljer) för att undvika vattengenomträngning mellan profilerna i fogen. Alla skarvar är utmärkta för 10 cm överlapp. I hörn bockas Fogbleck HyDra FB 150 till önskad vinkel.

### CE-MÄRKNING

Fogleck HyDra FB 150 är inte underlagt någon harmoniserad europeisk standard och skall därför inte CE-märkas

### FÖRVARING

Förvaras torrt och svalt.

### EGENSKAPER

Fogleck HyDra FB är ett plåtbleck med beläggning av membran HyDra Fully Bonded som binder sig till färsk betong.

### FÖRPACKNING

Artikelnr.	Beskrivning	Dim.	M/förp
1141005	Fogleck HyDra FB 150	150x2000 mm	20 m

### SÄKERHETSDATABLAD

Det finns inte krav om säkerhetsdatablad för produkten.

