

TEKNISKT DATABLAD - HyDra connector 15

Produktinformation

Öppningsbar svällring med låsfläp för eftermontering på formstag av stål eller glasfiber med $\varnothing 15$ mm, ersätter traditionella metoder för vattentätning av formstag.

Tillverkad av svällande, syntetiskt gummi.

Produkten kräver minst 80 mm betongtäcksikt

Teknisk data

Volymexpansion i regnvatten	500%
Volumexpansion i betongvatten	400%
Färg	Blå
Hårdhet	35 ° Shore A
Sträckstyrka	> 2 MPa
Töjning	> 400%
Täthet	1,22 +/- 0,03 g / cm ³
Temperaturspann	-20 + 75 ° C
Väderbeständighet	Utmärkt
Kemiskt motstånd	Bra allmän kemisk beständighet, men vi rekommenderar att du är försiktig med aromatiska oljor och avfettning, med vegetabiliska oljor och starka aromatiska lösningsmedel. Kontakta vår försäljningsavdelning för detaljerad information.

* vägledande värden - inga specifikationer

Montage

1.



2.



3.



1. Se till att du väljer rätt svällring.
2. Fäst svällringen med låsfläppen mitt på formstaget. Vik runt formstaget.
3. För att låsa svällringen på formstaget, spänn låsfläppen runt svällringen enligt bild ovan.

