

TEKNISKT DATABLAD - MARKKLOSS

BESKRIVNING

Markklossen används på mjukare och/eller något ojämna underlag, såsom isolering, sand, plastfolie eller grus. Klarar järn upp till 16 mm diameter. Bottenplattans diameter är 90 mm. Distansens ursparningshål ger en utmärkt betongomslutning runt armeringen. De två täcksiktståtarna är tydligt markerade på bottenplattan för enkel, snabb och korrekt användning/applisering. Ursparningshålen i sidan av tornet låter betongen tränga in och omsluta armeringen. Bottenplattan är utformad för hög "flytförmåga" på mjuka underlag. Tornform och lutning anpassade för höga viktbelastningar. Låsning runt järn som ger frihet att välja arbetsmetod. Vid användning i kombination med armeringsnät sätts oftast distansen fast på ett stående nät. När nätet vinklas ner roterar distansen till stående läge. Önskar man från början i stället att fixera distansen sätts den i nätens kryss.

Åtgång: 3-5 st/m²

Material: PVC-fri plast



ARTIKELSORTIMENT

Art.nr	Benämning	Täckskikt	FRP	Pall	Enhet
1002002	Markkloss 25/30	25-30 mm	300	5400	Styck
1002003	Markkloss 40/50	40-50 mm	250	4500	Styck
1002004	Markkloss 50/60	50-60 mm	200	3600	Styck
1002005	Markkloss 70/80	70-80 mm	125	2250	Styck
1002006	Markkloss 90/100	90-100 mm	100	1800	Styck

ÖVRIG INFORMATION



BVB ID
56537



SundaHus

Vi reserverar oss för tryckfel och hänvisar till att aktuell version av uppgifterna alltid finns tillgänglig på www.hydratec.se eller kan begäras genom att kontakta vårt kontor. Aktuellt versionsnummer finns i det övre vänstra hörnet.