

TEKNISK DATABLAD - SNÖSEGEL GRÖN

BESKRIVNING

Lätt snöpresenning i PVC för täckning och borttagning av snö från byggarbetsplatsen. Seglet är gjort i Racing Green, med synliga lyftband i signalgult. Snöseget har en brottlast på 7000 kg och SWL (safe work load) på 1000 Kg. Snöseget är designat med en halkfri sida.

Efter snöfall förflyttas snöseget genom att hänga de fyra lyftbanden i en lyftanordning.



SÄKERHET

Max tillåten belastning är 1000 kg. Gör en inspektion av snöseget före användning. Om snöseget är skadat får det inte användas för lyft. Snöseget får inte komma i kontakt med vassa föremål eller kanter. Snöseget får inte komma i kontakt med olja, bensin, lösningsmedel eller kemikalier.

Temperaturområdet måste ligga inom +70°C till -30°C.

FÖRPACKNING

Artikel nr:	Beskrivning:	Antal / förpackning (st)	Vikt / förpackning
1423002	Snöseget 6x6 m GRÖN	1	16,5 kg

TEKNISK DATA

Material/belastning:	Prestanda/egenskap
Material:	PVC-belagd polyester
Bastyg:	Polyester, 450g/m ² , 1100 dtex, 20x20 iht DIN 53830,60001
Lyftband:	Polyestervävd enl. EN 1492-1:2000, brottlast 60kN, häftad och sydd i hörnen. Total längd på remmar ≥ 27 000 mm
Draghållfasthet:	2000 N/5cm +/-150N enligt DIN 53354
Rivhållfasthet:	230N +/- 30N, DIN 53356 230N +/- 50N
Utförande:	Enligt PTC-214-4 daterad 2022.05.19 och PTC-214-5 daterad 2022.05.19
Totalvikt:	16,5 kg
CE-märkning:	2296-CPR-974