

TEKNISKT DATABLAD - Tätband HyDra Flex

Beskrivning

Tätband HyDra Flex är ett tätband med starkt vidhäftande egenskaper. HyDra Flex förenar sig effektivt med betongen och expanderar ej i kontakt med vatten. Den starka vidhäftande egenskapen samt att tätbandet ej påverkas av olika väderförhållanden gör att HyDra Flex är optimal för vatten- & radonsäkring av arbetsfogar vid platsgjutning. Men den lämpar sig även väldigt väl vid tätning av betongskarvar i Prefab-konstruktioner.

Tätband HyDra Flex är testat och godkänt av Vattenfall Research & Development AB enl. certifiering "Regler för certifiering av produkter för tätning av stumma fogar mot vatten". Tätbandet är godkänt för en vattenpelare på 30 m. Bandet är även testat hos SP för tätning mot radongas och har dricksvattengodkännande enligt NSF/ANSI standard 61.

Montering

A) Monteras till sin halva höjd direkt i den färska betongen vid första gjutningen.

B) På härdad betong ska bandet monteras med primer. Rengör betongytan förslagsvis med stålborste, applicera primer, låt torka, tryck tätbandet mot den primade ytan, ta av skyddspappret innan nästa gjutning.

Artikelsortiment

Art.nr	Benämning	Dimensioner	Förp.	Enhet
1112302	Tätband HyDra Flex	22x28mm L=4,5m.	27	Meter
1112305	Tätband HyDra Flex XL	35x56mm L=3,0m.	9	Meter
1112303	HyDra Flex Primer		3,8	Liter



FÖRDELAR

- Förenar sig effektivt med betongen.
- Expanderar inte vid kontakt med vatten.
- Snabb och enkel applicering i våt betong.
- Installation utan specialmetoder eller verktyg.
- Radontestad av SP.
- Kan appliceras i tunna väggar.
- Testad och godkänd hos Vattenfall Research & Development AB.
- Godkänd av Amerikanska NSF för användning i dricksvattensystem.

Förvaring

Förvaras frostfritt

Vi reserverar oss för tryckfel och hänvisar till att gällande version av data alltid är tillgänglig på www.hydratec.se eller kan rekvireras genom att kontakta vårt kontor. Aktuellt revisionsnummer står i översta vänstra hörnet.