

TEKNISKT DATABLAD - VÄGGDISTANS KROK & NOPPOR ANL

BESKRIVNING

Väggdistans Krok & Noppor är en armeringsdistans tillverkad av betong med ingjuten krok som gör att den enkelt kan hängas upp på väggarmeringen. Den "noppri" formen gör så att anläggningsytan mot formen blir så liten som möjligt.

Användningsområden: Används som armeringsdistans i väggformar för att säkerställa täckskiktet för armeringen. Väggdistans Krok & Noppor ANL uppfyller kraven för användning i projekt inom anläggning och infrastruktur.

Materialspecifikationer:

Exponeringsklasser: XF4, XC4, XS3, XD3, XA2

Täckskikt: 25-80mm (lagerlagt sortiment i nedan tabell)

Frost och trycktest finns att tillgå efter förfrågan.



ARTIKELSORTIMENT

Art.nr	Benämning	Täckskikt (mm)	Längd (mm)	Antal/pall	Enhet
1004077	Väggdistans Krok & Noppor 70 ANL.	70	340	640	Styck

ÖVRIGT



BVB ID
126692



Vi reserverar oss för tryckfel och hänvisar till att aktuell version av uppgifterna alltid finns tillgänglig på www.hydratec.se eller kan begäras genom att kontakta vårt kontor. Aktuellt versionsnummer finns i det övre vänstra hörnet.