

TEKNISKT DATABLAD - BETONGDISTANS ZICKZACK ANLÄGGNING

BESKRIVNING

Betongdistans tillverkad av sulfatresistent cement i zickzack form. Genomgående i betongdistansen är en 1,2 mm tjock galvaniserad tråd som förhindrar att betongdistansen ska knäckas.

ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER

Lämplig att användas som armeringsdistans för tyngre armering och rullarmering.

Vid placering på valv så ska distansen vändas så att den spetsiga sidan är mot formen. **OBSERVERA att distansen trots detta kommer att bli synlig även fast toppen vänds mot formens yta.**



TEKNISK INFORMATION

Åtgång: Ca 1-1,5 m/m²

Exponeringsklasser: XC4, XD3, XS3, XF4, XA3

Täckskikt: 30-100 mm

Längd: ca 770-800 mm

c/c: ca 0,8m

Frost- och trycktestade.

ARTIKELSORTIMENT

Art.nr	Benämning	Längd (mm)	Täckskikt (mm)	Antal/pall	Vikt/pall (kg)	Enhet
1004000	Betongdistans zickzack 30 ANL.	770	30	750	657,5	Styck
1004001	Betongdistans zickzack 35 ANL.	770	35	600	728	Styck
1004002	Betongdistans zickzack 40 ANL.	770	40	500	725	Styck
1004003	Betongdistans zickzack 45 ANL.	770	45	450	753,5	Styck
1004004	Betongdistans zickzack 50 ANL.	770	50	420	776	Styck
1004005	Betongdistans zickzack 55 ANL.	770	55	400	820	Styck
1004006	Betongdistans zickzack 60 ANL.	770	60	300	749	Styck
1004007	Betongdistans zickzack 70 ANL.	800	70	230	736	Styck
1004008	Betongdistans zickzack 80 ANL.	800	80	130	695,5	Styck
1004009*	Betongdistans zickzack 90 ANL.	800	90	150	850,5	Styck
1004010	Betongdistans zickzack 100 ANL.	800	100	120	888	Styck

*=Ej lagerlagd

ÖVRIGT



BVB ID
126692



LAGRING

Förvara produkten på en pall och skydda den mot skador, såsom knäckning, innan den gjuts in. I övrigt finns inga specifika riktlinjer för lagring. Produkten kan förvaras både inomhus och utomhus året runt.