

TEKNISKT DATABLAD - ARMERINGSDISTANSER BETONG

Tekniska specifikationer Betongdistans Zick-Zack

Betongdistans för distansering av underkantsarmering mot underlaget. Z-formen gör att den står stabilt och den genomgående ståltråden gör distansen stark mot knäckning. Längd ca. 750 mm.

| Art.nr: | Benämning | Storlek | St/pall |
|---------|----------------------|---------|---------|
| 1004011 | Betongdistans ZZ 25 | 25 mm | 840 |
| 1004012 | Betongdistans ZZ 30 | 30 mm | 750 |
| 1004013 | Betongdistans ZZ 35 | 35 mm | 600 |
| 1004014 | Betongdistans ZZ 40 | 40 mm | 500 |
| 1004015 | Betongdistans ZZ 45 | 45 mm | 440 |
| 1004016 | Betongdistans ZZ 50 | 50 mm | 420 |
| 1004018 | Betongdistans ZZ 60 | 60 mm | 300 |
| 1004019 | Betongdistans ZZ 70 | 70 mm | 230 |
| 1004090 | Betongdistans ZZ 80 | 80 mm | 130 |
| 1004091 | Betongdistans ZZ 100 | 100 mm | 120 |



Tekniska specifikationer Betongdistans Zick-Zack anläggningscement

Betongdistans i anläggningscement för distansering av underkantsarmering mot underlaget. Z-formen gör att den står stabilt och den genomgående ståltråden gör den stark mot knäckning. Längd 0.8. Lämplig för tyngre armering och rullarmering. Placeras med s-avstånd 0.8 m.

| Art.nr: | Benämning | Storlek | St/pall |
|---------|-------------------|---------|---------|
| 1004001 | Anläggning ZZ 30 | 30mm | 840 |
| 1004012 | Anläggning ZZ 35 | 30 mm | 750 |
| 1004013 | Anläggning ZZ 40 | 35 mm | 600 |
| 1004014 | Anläggning ZZ 45 | 40 mm | 500 |
| 1004015 | Anläggning ZZ 50 | 45 mm | 440 |
| 1004016 | Anläggning ZZ 55 | 50 mm | 420 |
| 1004018 | Anläggning ZZ 60 | 60 mm | 300 |
| 1004019 | Anläggning ZZ 70 | 70 mm | 230 |
| 1004090 | Anläggning ZZ 80 | 80 mm | 130 |
| 1004091 | Anläggning ZZ 100 | 100 mm | 120 |



Tekniska specifikationer Betongdistans rak

Betongdistans för distansering av underkantsarmering mot underlaget. Används även som avstängare under underkantsarmering i gjutskarvar. Genomgående ståltråd gör den stark mot knäckning. Längd 1m.

| Art.nr: | Benämning | Storlek | St/pall |
|---------|----------------------|---------|---------|
| 1004020 | Betongdistans Rak 30 | 30 mm | 700 |
| 1004021 | Betongdistans Rak 35 | 35 mm | 570 |
| 1004022 | Betongdistans Rak 40 | 40 mm | 470 |
| 1004023 | Betongdistans Rak 45 | 45 mm | 470 |
| 1004024 | Betongdistans Rak 50 | 50 mm | 330 |
| 1004025 | Betongdistans Rak 60 | 60 mm | 250 |
| 1004026 | Betongdistans Rak 70 | 70 mm | 170 |



Vi reserverar oss för tryckfel och hänvisar till att gällande version av data alltid är tillgänglig på www.hydratec.se eller kan rekvideras genom att kontakta vårt kontor. Aktuellt revisionsnummer står i översta vänstra hörnet.

TEKNISKT DATABLAD-ARMERINGSDISTANSER BETONG

Tekniska specifikationer Betongkloss ned tråd

Betongkloss av anläggningscement med ingjuten galvad tråd.

| Art.nr: | Benämning | St/säck |
|---------|------------------|---------|
| 1004030 | Med tråd 25 | 285 |
| 1004031 | Med tråd 30 | 110 |
| 1004032 | Med tråd 35 | 95 |
| 1004033 | Med tråd 40 | 80 |
| 1004034 | Med tråd 45 | 60 |
| 1004035 | Med tråd 50 | 50 |
| 1004036 | Med tråd 55 | 55 |
| 1004037 | Med tråd 60 | 50 |
| 1004038 | Med tråd 65 | 45 |
| 1004039 | Med tråd 70 | 40 |
| 1004040 | Med tråd 80 | 35 |
| 1004045 | Med tråd 50/100 | 15 |
| 1004046 | Med tråd 100/100 | |
| 1004047 | Med tråd 150/100 | |
| 1004041 | Med tråd 200/100 | |
| 1004042 | Med tråd 250/100 | |



Tekniska specifikationer Betongkloss med spik

Betongkloss \varnothing 50 av anläggningscement med ingjuten aluminiumspik och galvad najtråd

| Art.nr: | Benämning | St/säck |
|---------|----------------|---------|
| 1004050 | Med spik 25/50 | 220 |
| 1004051 | Med spik 30/50 | 200 |
| 1004052 | Med spik 35/50 | 175 |
| 1004053 | Med spik 40/50 | 150 |
| 1004054 | Med spik 45/50 | 130 |
| 1004055 | Med spik 50/50 | 125 |
| 1004056 | Med spik 55/50 | 110 |



Tekniska specifikationer Betongkloss Variabel

Distanskloss av betong med tre olika täcksikt. Levereras med galvad najtråd

| Art.nr: | Benämning | St/säck |
|---------|----------------------|---------|
| 1004060 | Betongkloss 20/25/30 | 600 |
| 1004061 | Betongkloss 35/40/50 | 185 |
| 1004062 | Betongkloss 45/55/60 | 130 |



Tekniska specifikationer Betongkloss L-kloss

Betongkloss utformad som ett L där armering och montagespiken ligger skilda åt för att förhindra korrosion på armeringen.

| Art.nr | Benämning | St/säck |
|---------|------------------|---------|
| 1004063 | Betongkloss L-30 | 231 |
| 1004065 | Betongkloss L-40 | 189 |
| 1004067 | Betongkloss L-50 | 144 |
| 1004069 | Betongkloss L-60 | 84 |

