

TEKNISKT DATABLAD - MONTAGELIM SUPER X 1

BESKRIVNING

Montagelim SuperX 1 är ett högkvalitativt, stabilt och snabbhärdande lim och tätningsmassa.

Montagelim SuperX 1 är lämplig för limning av svällband på betong och stål, limning membran HyDra Fleece och Polyfleece SX 1000, för tätning av fogar i sanitära utrymmen, träkonstruktioner, plastbeklädnad och aluminiumprofiler.

Montagelim SuperX 1 är lämplig för lätt fuktiga och torra ytor.

På grund av den starka vidhäftningen hos SuperX 1 montagelim, är installation uppåt lika möjlig som vertikal/horisontell installation.

Montage sker med fogspruta (s.k. skelettspruta) på en icke porös, ren, fett- och dammfri yta. För limning vertikalt appliceras montagelim SuperX 1 i vågiga linjer. Innehållet i patronen räcker till ca 8-10 m svällband. Montage temperaturen är +5°C / +30°C (komponenttemperatur).



TEKNISK DATA

| | |
|------------------------|---------------------|
| Densitet | 155/cm ³ |
| Härdning | 3 mm/ 24 tim |
| Yt-torr | Ca 15 min |
| Temperaturbeständighet | -40°/+100°C |

PRODUKTSPECIFIKATIONER

| Art.nummer | Benämning | Antal |
|------------|----------------------------|-----------|
| 1313005 | Montagelim Super X1. 290ml | 12 st/krt |

FÖRVARING

Förvaras i temperatur mellan +5° och +25° i 12 månader.



Vi reserverar oss för tryckfel och hänvisar till att gällande version av data alltid är tillgänglig på www.hydratec.se eller kan rekvideras genom att kontakta vårt kontor. Aktuellt revisionsnummer står i översta vänstra hörnet.