

## Datablad: COMBITHERM VINTERMATTAN

<b>Användning</b>	<p>Mattan isolerar mot frost eller skyddar mot värme och solljus. Används till täckning av bl.a. mur-, gjutnings- och jordarbeten.</p> <p>Mattan tål vatten men får inte ligga i vatten. Om det kommer vatten i mattan hänger man upp den, så att vattnet kan rinna ut. Därefter fungerar mattan igen. Isoleringen ändrar inte form och tar inte skada av vattnet.</p>
<b>Data</b>	<p><u>Dimensioner</u>          Bredd: 1,35 meter          Längd: 3 eller 5 meter          Höjd: c:a 5 cm (icke-komprimerad)          Vikt per matta: 2,8 kg (3 meter matta) / 4,7 kg (5 meter matta)          Vikt per m<sup>2</sup>: 703 g/m<sup>2</sup></p> <p><u>Material</u>          Folie: stegsäker, aluminiumfärgad polyetylen (LDPE 130 MY med GUR)          Isolering: POLYWOOL® 450 g/m<sup>2</sup>.</p> <p><u>Isolering</u>  <math>\Lambda = 0,0527 \text{ W/mK}</math>          Motståndskraft mot värme: 1,033 m<sup>2</sup>K/W</p>
<b>Utläggning och täckt yta</b>	<p>Även om isoleringen är fixerad i kanten av mattan rekommenderas att lägga ut mattorna med en överlappning på c:a 10 cm för att förhindra frostinträning.</p> <p>Täckt yta utan överlappning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 m vintermatta: 4,05 m<sup>2</sup></li> <li>• Per pall med 50 st: 202,5 m<sup>2</sup></li> </ul> <p>Täckt yta med 10 cm överlappning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 m vintermatta: 3,6 m<sup>2</sup></li> <li>• Per pall med 50 st: 180 m<sup>2</sup></li> </ul>
<b>Miljö</b>	Vintermattan är gift- och dammfri. <a href="http://www.EPDDanmark.dk">www.EPDDanmark.dk</a> sök Combitherm
<b>Säkerhet</b>	Det följer inget säkerhetsdatablad med produkten.
<b>Märkning</b>	Produkten har inte genomgått någon harmoniserad europeisk standardkontroll och ska därför inte CE-märkas i enlighet med Byggvaruförordningen av 1 juli 2013.
<b>Reparation</b>	Om folien skadas hängs mattan upp så att eventuellt vatten kan rinna ut. Därefter repareras skadan med silvertejp. Sedan används mattan med full isoleringsförmåga.
<b>Bortskaffande</b>	Mattan hanteras som plastavfall eller brännbart avfall och kan bortskaffas i en godkänd avfallsförbränningsanläggning.