

TEKNISKT DATABLAD - V ägg- & Valvkloss Allround

BESKRIVNING

V ägg- och valvkloss Allround är en PVC-fri armeringsdistans som används för att säkerställa rätt avstånd mellan armering och form vid gjutning av valv och väggar. Den är spikbar och har en liten anläggningsyta mot formen, vilket minimerar märken i betongen. Klossen erbjuder utmärkt betongomslutning och har två täcksikt per distans.

För enkel montering är den utrustad med tydliga höjdmärkingar och kan förmonteras i armeringskrysset. Dess betonggrå färg och lätt rundade fötter gör distansen nästintill osynlig i den färdiga betongytan.



TEKNISK INFORMATION

Färg: Grå

Material: PVC-fri PE (Polyeten)

Täckskikt: 15-55 mm (Lagerlagt sortiment finns i tabellen nedan)

Armeringsdiameter: 4-20 mm

ARTIKELSORTIMENT

Art.nr	Benämning	Täckskikt	Armering Ø	Antal/krt	Antal/pall	Enhet
1003028	V ägg- & Valvkloss Allround 20-25	20-25mm	4-20 mm	900	16200	Styck
1003029	V ägg- & Valvkloss Allround 30-35	30-35 mm	4-20 mm	700	12600	Styck
1003030	V ägg- & Valvkloss Allround 40-45	40-45 mm	4-20 mm	600	10800	Styck
1003031	V ägg- & Valvkloss Allround 50-55	50-55 mm	4-20 mm	500	9000	Styck

ÖVRIG INFORMATION



BVB ID
82942



För denna produkt finns CO₂-data samt en EPD (environmental product declaration) framtagen

LAGRING

Förvaras inomhus. Skyddas från exponering av direkt solljus under för lång tid.