

TEKNISKT DATABLAD - BETONGDISTANS TREKANT

BESKRIVNING

Betongdistans Trekant är rak betongdistans i trekantsprofil. Genomgående ståltråd för den stark mot knäckning.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Används som armeringsdistans i betongkonstruktioner för att uppnå önskat täckskikt. Lämplig att använda på väggavstängare för att uppnå rätt täckskikt mot väggformen.



TEKNISK INFORMATION

Åtgång: Ca 1-1,5 m/m²

Exponeringsklasser: XF4, XS3, XD3, XA2

Täckskikt: 30-60 mm

Längd: ca 1200 mm

c/c: ca 0,8m

Frost- och trycktestade.

ARTIKELSORTIMENT

| Art.nr | Benämning | Täckskikt (mm) | Längd (mm) | Antal/pall | Enhet |
|---------|--------------------------|----------------|------------|------------|-------|
| 1004080 | Betongdistans Trekant 30 | 30 | 1200 | 600 | Styck |
| 1004081 | Betongdistans Trekant 35 | 35 | 1200 | 500 | Styck |
| 1004082 | Betongdistans Trekant 40 | 40 | 1200 | 400 | Styck |
| 1004083 | Betongdistans Trekant 45 | 45 | 1200 | 300 | Styck |
| 1004084 | Betongdistans Trekant 50 | 50 | 1200 | 300 | Styck |
| 1004085 | Betongdistans Trekant 60 | 60 | 1200 | 200 | Styck |

ÖVRIGT



BVB ID
126692



För denna produkt finns en EPD (Environmental product declaration) framtagen.

LAGRING

Förvara produkten på en pall och skydda den mot skador, såsom knäckning, innan den gjuts in. I övrigt finns inga specifika riktlinjer för lagring. Produkten kan förvaras både inomhus och utomhus året runt.