

TEKNISKT DATABLAD - BETONGDISTANS TREKANT

BESKRIVNING

Betongdistans Trekant används för att distansera underkantsarmeringen mot underlaget eller ihop med väggavstängare för att uppnå önskat täckskikt mot väggformen. Genomgående ståltråd för den stark mot knäckning.

Teknisk data:

Exponeringsklasser: XF4, XS3, XD3, XA2

Längd: 1200 mm.

Placeras med c/c avstånd 0,8m.

Åtgång: 1-1,5 m/m²

Användningsområden:

Används som armeringsdistans i betongkonstruktioner för att uppnå önskat täckskikt.

Lämplig att användas som distans vid rullarmering eller på väggavstängare



ARTIKELSORTIMENT

Art.nr	Benämning	Täckskikt (mm)	Längd (mm)	Antal/pall	Enhet
1004080	Betongdistans Trekant 30	30	1200	600	Styck
1004081	Betongdistans Trekant 35	35	1200	500	Styck
1004082	Betongdistans Trekant 40	40	1200	400	Styck
1004083	Betongdistans Trekant 45	45	1200	300	Styck
1004084	Betongdistans Trekant 50	50	1200	300	Styck
1004085	Betongdistans Trekant 60	60	1200	200	Styck

ÖVRIGT



BVB ID
126692

Vi reserverar oss för tryckfel och hänvisar till att aktuell version av uppgifterna alltid finns tillgänglig på www.hydratec.se eller kan begäras genom att kontakta vårt kontor. Aktuellt versionsnummer finns i det övre vänstra hörnet.