

TEKNISKT DATABLAD - VÄGG- & VALVKLOSS ALLROUND

BESKRIVNING


En mycket stabil och populär vägg- och valvdistans som klarar högt ställda krav, både på byggplatser och betongelementfabriker. Vägg- & valvkloss allround är spikbar, har liten anläggningsyta mot formen, mycket god betongomslutning och två täcksikt i varje kloss.

Tydliga höjdmärkingar för enklare montering. Kan förmonteras i armeringskrysset. Betonggrå färg och lätt rundade fötter gör distansen "osynlig" i betongytan.

Material: PVC-fri plast

Armering: Ø4-20mm

Det finns EPD för produkten



ARTIKELSORTIMENT

Art.nr	Benämning	Täckskikt	Armering Ø	Antal/krt	Antal/pall	Enhet
1003028	Vägg- & Valvkloss Allround 20-25	20-25mm	4-20 mm	900	16200	Styck
1003029	Vägg- & Valvkloss Allround 30-35	30-35 mm	4-20 mm	700	12600	Styck
1003030	Vägg- & Valvkloss Allround 40-45	40-45 mm	4-20 mm	600	10800	Styck
1003031	Vägg- & Valvkloss Allround 50-55	50-55 mm	4-20 mm	500	9000	Styck

ÖVRIG INFORMATION



BVB ID
82942



Vi reserverar oss för tryckfel och hänvisar till att aktuell version av uppgifterna alltid finns tillgänglig på www.hydratec.se eller kan begäras genom att kontakta vårt kontor. Aktuellt versionsnummer finns i det övre vänstra hörnet.