

TEKNISKT DATABLAD - HYDRA FORMOLJA ROB

BESKRIVNING

HyDra Formolja ROB är ett köldbäständigt, mineralbaserat formsläppmedel.

ANVÄNDNING

Formolja HyDra ROB används som släppmedel på formar för platsgjutning eller prefabrtillverkning av betongelement.

Åtgång: 70 till 95m²/L - dock beroende på form, sugkapacitet, verktyg och appliceringsmetod.

Applicering: Applicera i ett tunt, jämnt lager.
HyDra Formolja ROB får inte blandas med andra produkter.

TEKNISK DATA

EGENSKAPER	BESKRIVELSE
Utseende	Gulaktig vätska
Lukt	Paraffinisk
pH	Ej relevant
Kokpunkt	>200°C
Flampunkt	>150°C
Fryspunkt	<-25°C
Arbetstemperatur	> -15°C
Densitet	0,825 g/ml
Vattenlösliga	Ej vattenlöslig

MÄNGD

HyDra Formolja ROB finns i två förpackningsstorlekar:

- 20 L
- 210 L

FÖRVARING

Förvaras i tättsluten originalförpackning och i frostfri atmosfär. Vid förvaring mer än 6 månader ska produkten omröras innan den används igen. Formoljan bör förvaras i 0°C - 40°C.

SÄKERHETSDATABLAD

För mer information om säker hantering av produkten, se senaste version av säkerhetsdatabladet på vår hemsida: www.hydratec.se

