

TEKNISKT DATABLAD - HYDRA FORMOLJA VB

BESKRIVNING

HyDra Formolja VB är ett vattenbaserat formsläppmedel som är färdigtillverkat utan användning av organiska lösningsmedel.

Formoljan orsakar inte missfärgning. Den har extremt bra egenskaper som t.ex lämnar ytan slät och ren på både element och form.

HyDra Formolie VB appliceras enkelt med spruta eller rulle.

ANVÄNDNING

HyDra Formolja VB används som formsläppmedel på formar för platsgjutning eller prefabtillverkning av betongelement.

Den används främst för stål-, metall-, trä- och plastformar.

Spridningskapacitet: 40 till 70 m²/L - dock beroende på form, sugkapacitet, verktyg och appliceringsmetod.

Applicering: Applicera i ett tunt, jämnt lager.

TEKNISK DATA

EGENSKAPER	BESKRIVNING
Utseende	Mjölkvit vätska
Lukt	Neutral
pH	Ej relevant
Kokpunkt	>260°C
Flampunkt	>150°C
Fryspunkt	<-2°C
Densitet	0,97 g/ml
Vattenlöslig	Emuglerbar i vatten

MÄNGD

HyDra Formolja VB finns i två förpackningsstorlekar:

- 20 L
- 210 L

FÖRVARING

Förvaras i tättsluten originalförpackning och i frostfri atmosfär. Vid förvaring mer än 6 månader ska produkten omröras innan den används igen. Formeloljan bör förvaras 0-40°C.

SÄKERHETSDATABLAD

För mer information om säker hantering av produkten, se senaste version av säkerhetsdatabladet på vår hemsida: www.hydratec.se

