

TEKNISKT DATABLAD - MASTERSTOP SK

BESKRIVNING

Masterstop SK är ett självhäftande svällband baserat på bentonit. Det är speciellt framtaget för tätning runt rör vid genomföringar i betongkonstruktioner som utsätts för vattentryck.



FÖRDELAR

- Självhäftande
- Lämplig för användning i områden med varierande vattennivåer
- Testat för 50 m vattenpelare
- Fäster på metall, plast, PVC och sten

TEKNISK INFORMATION

Material	Natriumbentonit
Färg	Gul
Densitet	1,52 g/cm ³
Volymökning	Upp till 140% (pH 7)
Temperaturbeständighet	-30°C till +90°C
Vattentryck	Testad till 5 BAR (50mVp)
Testcertifikat/ godkännanden	MFPA Leipzig PB5.1/17-568-1

INSTALLATION

- Monteras alltid innanför armeringen
- Säkerställ 6 cm betongtäcksikt
- Ta bort skyddspappret på svällbandet innan installation
- Underlaget ska vara torrt och fritt från damm, smuts och annat som kan förhindra produktens egenskaper
- Installera endast under torra installationsförhållanden
- Svällbandet måste vara torrt vid installation och får ej ha påbörjat expansion
- Skadade eller deformerade band får ej användas
- Fäst två "ringar" av svällbandet runt röret med minst 5 cm avstånd från varandra
- Skarva ände mot ände (butt-joint) utan överlapp
- Applicera endast på stabila material och ej på material som kan röra sig
- Om det behövs kan installationen säkras ytteligare med najtråd
- Ifall bandet svällt innan gjutning måste det bytas ut

ARTIKELSORTIMENT

Art.nr	Benämning	Längd (m)	Bredd (mm)	Tjocklek (mm)	Antal/frp	Enhet
1111009	Svällband Masterstop SK 20x5 mm	18	20	5	90	Meter

MILJÖ & HÅLLBARHET

Innehåller inga ämnen listade på SVHC-listan (Substances of very high concern)

Uppfyller REACH

LAGRING & HANTERING

Lagras torrt, frostfritt och skyddat från solljus.

Överblivet material och spill hanteras enligt lokala föreskrifter gällande återvinning