

TEKNISKT DATABLAD - Svällband HyDra RX 103

Beskrivning

Svällband HyDra RX 103 består av natriumbentonit och butylgummi som används för att tätta gjutfogar och rörgenomföringar. I kontakt med vatten får svällbandet en volymökning upp till 210%. Tätningen beror på ett hydrostatiskt tryck som byggs upp i bentoniten vilket skapar en vattentät barriär. Vid expansionen av svällbandet så injicerar det även närliggande sprickor vilket skapar en fullständig tätning. OBS: Svällbandet får inte komma i kontakt med vatten eller fukt innan det gjuts in i betong.

Montage

Monteras på härdad betong med ett lim avsett för användning ihop med svällband. (Fixing glue BS). Skarvning sker genom att knåda ihop de två ändarna. Täcksiktet skall vara minst 6 CM

Teknisk data

Svällband HyDra RX103 är testad hos producent för över 7 BAR vattentryck och är även dricksvattengodkänd enligt NSF/ANSI Drinking Water Specification 61.

Dimensioner:	Förpackning:
Höjd: 10 mm	Rulle: 6,08 m
Bredd: 15 mm	Kartong: 48,64 m

Tillbehör

1313007 Fixing Glue BS 290ML



FÖRVARING

Förvaras torrt och svalt.

SÄKERHETSDATABLAD

Det finns inga krav på säkerhetsdatablad för denna produkt.