

## TEKNISKT DATABLAD - BETONGKONA

### Beskrivning

- Kona plus stag ger ett komplett vattentätt system.
- Rätt väggjocklek i en lösning.
- Snabbt och enkelt montage.
- Hålet tätas med limmad plugg eller bruk.
- Egen produktion ger snabba och flexibla lösningar.
- Beprövat system med flertalet referensprojekt, bl.a: Arlandabanan, Södra & Norra länken och Citybanan.

Kvarsittande betongkona för vattentäta väggar. Passar formstag  $\varnothing 15$ . Används i kombination med formstag med påsvetsad tätbricka. Stagen kapas och tätbrickan helsvetsas på stagen.

Komplett system för alla tänkbara väggjocklek tas fram på beställning. Konan är uppbyggd på en typ av vattenspärri med både utvändig och invändig tätning. Vid gjutning förenas utsidan på betongkonan med betongen och blir på så vis vattentät.

Om läckage skulle ske på utsidan stoppas det av den påsvetsade tätbrickan. Konan förses med tätningsmuff som sluter tätt mot formen för att undvika att betonggenomsläpp.



Kvarsittande Betongkona 15 är ett smidigt system för vattentäta väggar. Tillsammans med formstag  $\varnothing 15$  säkerställs rätt väggjocklek samt vattentät lösning.

