

TEKNISKT DATABLAD - LIM FÖR BETONGKONA RTU

BESKRIVNING

Cementbaserat lim som används ihop med betongkonor eller betongpluggar i betongkonstruktioner.

Produkten levereras färdigblandad och behöver inte spädas ut ytteligare.

En hink räcker åt ca 350 betongkonor/pluggar.



FÖRDELAR

- Temperaturbeständigt. Limmet börjar att mjukna vid 50-60°C
- Torkar inom ca 20-30 minuter. Produktens maximala hållbarhet uppnås efter 28 dagar.
- Utmärkt alkaliskt beständighet.
- God kemikaliebeständighet mot utspädda syror.
- Mångsidigt - Kan användas för att limma polystyren (frigolit)

ARTIKELSORTIMENT

Art.nr	Benämning	FRP	Enhet
1094021	Lim för betongkona 14KG RTU	14 kg	Styck

ANVÄNDNING

Med en hink (14 kg) kan cirka 350 konor/pluggar limmas beroende på storlek.

För bästa resultat rekommenderas att limmet appliceras på rena och torra ytor.

Se till att hinkens lock försluts ordentligt efter användning för att säkerhetsställa produktens fortsatta kvalitet och egenskaper.

ÖVRIGT

Säkerhetsdatablad för produkten finns att ladda ned på vår hemsida www.hydratec.se



BVB ID
172392

FÖRVARING & HÅLLBARHET

Förvara torrt, svalt och skyddat för solljus. Behåll produkten i originalförpackningen och med väl tillslutet lock.

Produktens hållbarhet är lång. Vid bruten förpackning gäller utgångsdatumet som står på locket.

Vi reserverar oss för tryckfel och hänvisar till att aktuell version av uppgifterna alltid finns tillgänglig på www.hydratec.se eller kan begäras genom att kontakta vårt kontor. Aktuellt versionsnummer finns i det övre vänstra hörnet.