

## TEKNISKT DATABLAD - Montagelim SuperX 1

### BESKRIVNING

Montagelim SuperX 1 är ett högkvalitativt, mycket elastiskt och mångsidigt lim- & tätningsmassa.

Montagelim SuperX 1 är lämplig för att fästa svällband på betong eller stål, skarvning av membran HyDra Fleece och Polyfleece SX 1000, för tätning av fogar i sanitära utrymmen, träkonstruktioner, plastbeklädnader och aluminiumprofiler.

Montagelim SuperX 1 går att använda på lätt fuktiga och torra ytor.

På grund av den starka vidhäftningen hos SuperX 1 går den lika bra att applicera "över huvudet" exempelvis på innertak som på vertikal och horisontella ytor.

Montage sker med fogspruta på en icke porös, ren, fett- och dammfri yta. För limning vertikalt appliceras montagelimmet i "vågiga" linjer. Innehållet i patronen räcker till ca 8-10 m svällband. Temperaturen på ytan som montagelimmet ska appliceras på bör vara +5°C / +30°C på



### TEKNISK DATA

Densitet	1,54 g/cm <sup>3</sup>
Härdning	3 mm/ 24 tim
Yt-torr	Ca 15 min
Temperaturbeständighet	-40°/+100°C

### PRODUKTSPECIFIKATIONER

Art.nummer	Benämning	Antal
1313005	Montagelim Super X1 290ML	12 st/krt

### FÖRVARING

Förvaras i temperatur mellan +5° och +25° i 12 månader.



Vi reserverar oss för tryckfel och hänvisar till att gällande version av data alltid är tillgänglig på [www.hydratec.se](http://www.hydratec.se) eller kan rekvireras genom att kontakta vårt kontor. Aktuellt revisionsnummer står i översta vänstra hörnet.