

TEKNISKT DATABLAD - PLASTKLÄDD STÅLKONA

Beskrivning

- Kona plus stag ger ett komplett vattentätt system.
- Rätt väggjocklek i en lösning.
- Snabbt och enkelt montage.
- Hålet efter konan tätas med betongplugg och lim.
- Egen produktion ger snabba och flexibla lösningar.

Återanvändningsbar plastklädd stålkona för vattentäta väggjutningar. Passar formstag $\varnothing 15$ och $\varnothing 20$. Används i kombination med formstag med påsvetsad tätbricka för att erhålla vattentät gjutning. Den plastklädda stålkonan demonteras med hjälp av tillhörande verktyg och återanvänds i nästa gjutetapp. För lagning av staghål används betongplugg till plastklädd stålkona i kombination med lim för betongkona.

Vid användning av plastklädd stålkona för $\varnothing 15$ -stag uppnås 50mm täcksikt
Vid användning av plastklädd stålkona för $\varnothing 20$ -stag uppnås 65mm täcksikt

Tekniska specifikationer

1094015	Plastklädd stålkona för $\varnothing 15$ stag
1094016	Plastklädd stålkona för $\varnothing 20$ stag
1094017	Verktyg för plastklädd stålkona $\varnothing 15$
1094018	Verktyg för plastklädd stålkona $\varnothing 20$
1094020	Betongplugg till plastklädd stålkona $\varnothing 15$
1094022	Betongplugg till plastklädd stålkona $\varnothing 20$
1094025	Betongplugg till plastklädd stålkona exponerad yta
1094021	Lim för betongkona 15kg



Plastklädd stålkona i kombination med stag med bricka



Plastklädd stålkona



Betongplugg



Verktyg till plastklädd stålkona

Återanvändningsbar plastklädd stålkona är ett smidigt system för vattentäta väggar. Tillsammans med formstag säkerställs rätt väggjocklek samt vattentät lösning.

