

TEKNISKT DATABLAD - DISTANSLINJAL ECO

BESKRIVNING

Distanslinjal ECO är en armeringsdistans tillverkad av köldbäständig, 100% återvunnen PVC-fri plast. Används som distans av underkantsarmering på mjuka underlag i armerade betongkonstruktioner.

ANVÄNDNING

Placeras på mjuka underlag med den breda basen nedåt mot underlaget.

TEKNISK INFORMATION

Färg: Grå

Material: Blandning av PVC-fri PP och PE (Polyolefinblandning).

Täckskikt: 25-60 mm (Lagerlagt sortiment i tabellen nedan)

Längd: 2,0 m

Åtgång: 1-1,5 m/m²

c/c-avstånd: Ca 0,8 m



FÖRDELAR

- Tillverkad av miljövänliga och hållbara material
- Klick-funktion
- Testad enligt DBV Eurocode 2
- Kan användas som distans av tung armering
- Köldbäständig
- EPD (Environmental product declaration)

ARTIKELSORTIMENT

Art.nr	Benämning	Höjd	Längd	Bunt	Pall	Enhet
1001062	Distanslinjal ECO 30	30 mm	2,0 m	100	3600	m
1001063	Distanslinjal ECO 35	35 mm	2,0 m	60	2880	m
1001064	Distanslinjal ECO 40	40 mm	2,0 m	60	2100	m
1001066	Distanslinjal ECO 50	50 mm	2,0 m	56	1680	m

ÖVRIG INFORMATION



BVB ID
167761



För denna produkt finns en EPD (Environmental product declaration) framtagen.

LAGRING

Kan lagras inom- och utomhus året runt. Lagring i direkt solljus under längre perioder kan orsaka deformation eller sprickbildning/sprödhet.