

TEKNISKT DATABLAD - FORMSTAG MUKOSOL

BESKRIVNING

Formstag Mukosol är ett svetsbart formstag med kallvalsad gängprofil för betonggjutningar där formstag med hög flexibilitet och anpassningsförmåga krävs. Stagen är avsedda för konstruktioner där svetsning på arbetsplats kan förekomma. Den kallvalsade gängan ger god precision och funktion i kopplingar.

Observera: För applikationer där svetsning krävs bör endast Mukosol-formstag användas – inte Dywidag-stag med GWS-gänga.



SORTIMENT

Art.nr	Benämning	DiameterØ (mm)	Stålsort	Längd (m)	Antal/bunt	Enhet
1091010	Formstag Svetsbart Mukosol Ø15 80 kN	15	St 750/875	6,2	620	Meter
1091011	Formstag Svetsbart Mukosol Ø20 140 kN	20	St 750/875	6,2	310	Meter

TEKNISK DATA

Dimensioner & vikt

Art.nr	Nominell Ø (mm)	Max Ø (mm)	Gängstigning (mm)	Tvärsnitt (mm ²)	Vikt (kg/m)
1091010	15	18	10	189	1,48
1091011	20	24	10	326	2,56

Styrka & laster

Art.nr	Sträckgräns/Draghållfasthet (N/mm ²)	Arbetslast (kN)	Sträcklast (kN)	Brottlast (kN)
1091010	750/875	80	142	165
1091011	750/875	140	245	285

KAPNING

Formstagen kan kapas till önskade längder direkt på vårt lager.

Vid kapning på byggarbetsplats ska arbetet ske på en säker plats, bort från lättantändliga material som exempelvis cellplast – på grund av gnistbildning.

Personlig skyddsutrustning, såsom heltäckande skyddsglasögon och skyddshandskar, ska alltid användas vid kapning.