

TEKNISKT DATABLAD - DISTANSLINJAL ECO

BESKRIVNING

Distanslinjal ECO är en PVC-fri armeringsdistans för horisontell användning på mjukt underlag. Den lämpar sig speciellt bra som distans vid rullarmering.

Distanslinjal ECO är märkt med täckskikt / höjd så att det är lätt att identifiera produkten. Detta minimerar risken för att använda sig av fel täckskikt där man ska gjuta med olika täckskikt på samma projekt. Distanslinjal ECO har spår i ändarna så att elementen kan sättas ihop. Distanslinjal ECO levereras i 2 meters längder (1+1 m) och kan enkelt delas på mitten.

- Producerat av köldbäständig, PVC-fri återvunnen plast
- Levereras i två meters längder och kan enkelt delas på mitten
- Distanslinjalen kan enkelt kopplas ihop med fler linjaler
- Distanslinjal ECO är designad så att betongen lätt ska omsluta linjalens alla delar så att inget hålrum bildas



PVC-FRI ÅTERVUNNEN
PLAST



KÖLDBESTÄNDIG

ARTIKEL

ART.NR.	BENÄMNING	BREDD (mm)	LÄNGD (mm)	BUNT/PALL (m)
1001062	Distanslinjal ECO 30	32	2000	100/3600
1001063	Distanslinjal ECO 35	34	2000	60/2880
1001064	Distanslinjal ECO 40	47	2000	60/2100
1001066	Distanslinjal ECO 50	56	2000	56/1680



Distanslinjal ECO levereras i längd 2 meter och består av 2 x 1 meter.



Distanslinjal ECO kan snabbt och enkelt kopplas samman till längre längder.

Vi reserverar oss för tryckfel och hänvisar till att gällande version av data alltid är tillgänglig på www.hydratec.se eller kan rekvireras genom att kontakta vårt kontor. Aktuellt revisionsnummer står i översta vänstra hörnet.