

TEKNISK DATABLAD - Master-ring Multi Multipel

Beskrivning

Master-Ring multi multipel är gjord av EPDM-gummi och rostfritt V2A-stål och används för att täta rör genomföringar i betong. Master-Ring Multi Multipel har som minst 3 hål för kabel/rör genomföringar och hålen har lager på lager princip och går att skala ned till önskad storlek för att den ska passa rören/kablarna som ska gå genom ringen. Produkten är därför idealisk att använda vid rör genomföringar där du har fler kablar/rör av varierande dimensioner som ska gå genom hålet. Master-Ring Multi Multipel är också delbar för att enklare kunna ta ur och justera hålen till önskade storlekar. Master-Ring Multi Multipel är vattentät upp till 1,5 BAR.

Teknisk information

Material: 40 mm EPDM-gummi och V2A rostfritt stål.
Färg: Svart/silver.
Arbetstemperatur: -30°C - +120°C
Vattentäthet: Upp till 1,5 BAR



Dimensioner

Art.nr	Btg.HålØ (mm)	Genomföringshål (mm)	Dim. genomföringar (mm)	Vikt (kg)
1112454	100	3 st 4-32	4-32	0,9
1112455	100	2 st 4-32; 2 st 4-25	4-32	0,8
1112456	150	3 st 22-54	22-56	2,0
1112457	150	2 st 4-32 ; 2st 22-54	4-56	1,8
1112458	150	6 st 4-32	4-32	1,9

Förvaring

Förvaras torrt och skyddat från direktsolljus