

TEKNISKT DATABLAD - Delta Radonspärr

BESKRIVNING

Delta-Radonspärr är ett bitumen-, ålders- & UV-beständigt radonmembran. Den används som ett skydd mot inträngande radongas i grunder eller källare.

Radonspärren ger ett starkt & säkert skydd mot radongas som stiger upp från marken och in i byggnaden. Duken gör så att radongasen leds ut och släpps ut i luften via marken.

Delta-Radonspärr är en 0,7MM tjock armerad duk och är därför motståndskraftig och väldigt tålig mot att den ska trampas sönder under installation. Trots sin tjocklek är den väldigt enkel att jobba med, även i låga temperaturer som är vanligt för vårt klimat.

Delta-Radonspärr skyddar inte bara mot radongas utan även mot att fukt ska tränga in genom golvkonstruktionen. Duken är dessutom bitumen- & åldersbeständig och UV-stabiliserad.



DIN 16726



RADONSÄKER

TEKNISK DATA


Färg	Svart
Material	Polyolefin
Radonmotstånd	76*10 ⁶ s/m
Ånggenomgångsmotstånd	3 000 000 s/m
Tjocklek	0,7 MM
Storlek	4,0x25 M
Vikt	460 g/m ²



Delta-than



Delta-Multiband



Delta-Flexxband

SYSTEMSORTIMENT

Art.Nr.	Benämning	Funktion	Storlek	FRP.
1345015	Delta-Radonspärr	Radonduk/membran	4x25M	25 st/pall
1345016	Delta-Thane	Universallim för utomhusbruk. Hög säkerhet i skarvområden. Räcker till ca 7 Imp.	310ML	12 st/krt
1345017	Delta-Multiband	Universaltejp med mycket hög vidhäftning. Tätning, överlapp, genomföring, sprickor, reparationer. Kan användas inom- & utomhus.	60MMx25M	10st/krt
1345018	Delta-Flexxband	Töjbar buylgummitejp med hög vidhäftning. Lämplig för tätning av rörgenomgöringar, vinklade ställen och tätning av skarvar.	100MMx10M	3 st/krt

Vi reserverar oss för tryckfel och hänvisar till att aktuell version av uppgifterna alltid finns tillgänglig på www.hydratec.se eller kan begäras genom att kontakta vårt kontor. Aktuellt versionsnummer finns i det övre vänstra hörnet.