

TEKNISKT DATABLAD - Dubbelhäftande Skarvtape HyDra FB LT

Beskrivning

Dubbelhäftande skarvtape HyDra FB LT (low temperature) är en PE baserad tejp med ett tryckänsligt lager av lim som används bland annat för att skarva ihop ändskarvar av HyDra FB Membrane 3080 Plus.



Fördelar

- Goda vidhäftande egenskaper.
- Fäster på plast, gummi, betong m.m.
- Tejpens egenskaper försämras inte vid kallare temperaturer. Ned till -5 °C

Artikelspecifikation

Art.nr	Benämning	Bredd	Längd
1322005	Dubbelhäftande Skarvtape HyDra FB LT T80	80mm	50M

Applicering

- Skarvtajpen ska appliceras på en ren, torr, slät och dammfri yta.
- För applicering mellan -5 °C och 0 °C, se till att ytan är frostfri.
- Använd tryckrulle vid montage/ installation för att säkerställa god vidhäftning.

Montage på Vertikala ytor

- Tejpa i obruten sträcka från toppen till botten.
- Vid längre sträckor än 2,4M: applicera tejp i tre delar (toppen, mitten, botten)

Montage på horisontella ytor

- Applicera tejp var tredje meter korta ned distansen om det behövs.

Förvaring

- Förvaras frostfritt
- Skydda från direkt solljus och fukt.
- Förvaras mellan 5°C - 35 °C