


TEKNISKT DATABLAD - Avstängare Nr.18

Beskrivning


Avstängare Nr.18 är en kvarsittande gjutavstängare tillverkad i sträckmetall godkänd enligt AMA Anläggning EBB.3312. Avstängaren används i gjutfogar i bottenplattor och väggar av betong där en vattentät gjutskarv krävs. Avstängaren kan tillverkas med HyDra FB beläggning som kemiskt binder sig med betongen eller med HyDra Active beläggning som är gjord av bentonit som sväller i kontakt med vatten.

Funktioner och Fördelar

- Standardlängd 2,25M. Andra längder finns mot förfrågan.
- Tillverkad i sträckmetall enligt AMA anläggning EBB.3312.
- Dubbel säkerhet mot vattentransport genom tvärplåt och vald beläggning.
- Egen produktion som ger flexibilitet och snabba leveranser.
- Egen produktion som ger stor möjlighet till olika varianter.
- Komplet system med start- & kryssbitar



Avstängare Nr. 18 Hydra FB
(Vidhäftande beläggning)



Avstängare Nr. 18 Hydra Active
(svällande bentonit)

Sortiment

Art.nr

1034216	Avstängare Nr.18 HyDra FB H>250MM
1034217	Avstängare Nr.18 HyDra FB H≤250MM
1034220	Avstängare Nr. 18 HyDra FB Startbit
1034221	Avstängare Nr. 18 HyDra FB Kryss
1034313	Avstängare Nr.18 HyDra Active H>250MM
1034314	Avstängare Nr.18 HyDra Active H≤250MM
1034317	Avstängare Nr.18 HyDra Active Startbit
1034318	Avstängare Nr.18 HyDra Active Kryss

Vi reserverar oss för tryckfel och hänvisar till att gällande version av data alltid är tillgänglig på www.hydratec.se eller kan rekvideras genom att kontakta vårt kontor. Aktuellt revisionsnummer står i översta vänstra hörnet.