

## TEKNISKT DATABLAD - HYDRA CRYSTAL PLUGG

### BESKRIVNING

HyDra Crystal Plugg är ett snabbhärdande 1-komponents cementbaserat "plugg-system" för att snabbt täta läckage i betong- & cementkonstruktioner.

HyDra Crystal Plugg ger en permanent vattentätning som reagerar med vatten och stoppar aktiva läckage. Den passar bra till att reparera och täta gjutsår, hålrum och sprickor i betong. Produkten når betongens tryckhållfasthet mycket snabbt och integreras till fullo med den befintliga konstruktionen.

### FÖRDELAR

- Utmärkt vidhäftning till betong
- Snabbhärdande (1-4 minuter). Härdningstiden påverkas av omkringliggande temperaturer och förutsättningar.
- Kloridfritt
- Ogiftigt
- Krymper ej

### TEKNISK INFORMATION

Färg	Grå/brun
Densitet	1,75 kg/dm <sup>3</sup>
Vattenåtgång	+/- 5 liter / 25 KG
Härtdid	1-4 minuter

### FÖRPACKNING

Förpackas plåthinkar med lock. 25 kg/hink

### FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

HyDra Crystal Plugg är alkalisk och därför kan långvarig kontakt irritera huden, använd därför ordentliga handskar, skyddsglasögon och andra skyddskläder vid blanding och applicering.

För mer information:

Läs separat säkerhetsdatablad.



### TRYCKHÅLLFASTHET

1 h	7,85 N/mm <sup>2</sup>
2 h	12,75 N/mm <sup>2</sup>
1 dag	29,43 N/mm <sup>2</sup>
28 dagar	44,14 N/mm <sup>2</sup>

### FÖRVARING

Förvaras frostfritt och i originalförpackning. Hållbarheten är 6 månader från produktionsdatum. Använd inom produktens förbrukningsdatum. Sista förbrukningsdatum visas på förpackningen.

### ÖVRIGT

Blandningsförhållanden och monteringsanvisningar finns på separat montageanvisning.

Vi reserverar oss för tryckfel och hänvisar till att aktuell version av uppgifterna alltid finns tillgänglig på [www.hydratec.se](http://www.hydratec.se) eller kan begäras genom att kontakta vårt kontor. Aktuellt versionsnummer finns i det övre vänstra hörnet.