

TEKNISKT DATABLAD - HYDRA TOPSHIELD

BESKRIVNING

HyDra Topshield är en högkoncentrerad, miljövänlig accelerator för olika produkter från Hydratec. Topshield appliceras ovanpå HyDra Rubber LM-produkten, vilket påskyndar härdningstiden för HyDra Rubber LM-produkten. Topshield tar omedelbart bort en stor del av fuktprocenten av HyDra Rubber LM vilket orsakar en omedelbar "hudbildning" på HyDra Rubber LM-produkten. Detta gör att produkterna torkar snabbare och är mer motståndskraftiga mot till exempel nederbörd.

Topshield är en miljövänlig produkt och kan användas inomhus och utomhus utan särskilt skydd.

APPLIKATION

Spraya HyDra Topshield lätt över det översta lagret av HyDra Rubber LM med ett medelavstånd på +/- 20 cm. Topshield skall inte appliceras mellan de olika lagren av HyDra Rubber LM utan endast på det översta lagret. Om Topshield appliceras mellan två lager HyDra Rubber LM kan det skada skiktens vidhäftning.

BEGRÄNSNINGAR

Följ säkerhetsföreskrifterna vid applicering genom att bära handskar, ögonskydd och annan lämplig skyddsutrustning. Se SDS-bladet för mer information.



TEKNISK DATA

EGENSKAPER	TYPISKA RESULTAT
Färg	Genomskinlig
Fysiska egenskaper	Vätska
Specifik gravitation (vätska), g/cm ³	CA. 1.0
Lukt	Ingen

VARNING

HyDra Topshield bör inte appliceras när omgivningstemperaturen är lägre än 0°C. Under extrema regn rekommenderas inte att använda Topshield. Endast för professionellt bruk. Förvara utom räckhåll för barn. Förvara inte produkten i direkt solljus, högst 32°C (90°F) och minst 5°C (41°F).