

TEKNISKT DATABLAD - BETONGKLOSS FYRKANT TRÅD ANL.

BESKRIVNING

Fyrkantig distanskloss – hög hållfasthet och sulfatresistens

Distansklossen är tillverkad av sulfatresistent anläggningscement och uppfyller svenska standarder. Designad för att ge stabilt stöd och säkerställa korrekt betongtäck i armerade konstruktioner.



ANVÄNDNINGSMRÅDEN

Distansklossen används som armeringsdistans på mark där grövre och tyngre armering ska användas. Lämplig för projekt inom anläggning och infrastruktur där hög belastning och hållfasthet krävs.

TEKNISK INFORMATION

Exponeringsklasser: XC4, XS2, XF4

Täckskikt: 150-250 mm

Frystestad enligt SS-EN 137244 – Säkerställer beständighet mot frostpåverkan.

Trycktestad enligt SS-EN 12390-3 – Verifierad tryckhållfasthet enligt europeisk standard.

ARTIKELSORTIMENT

Art.nr	Benämning	Bredd (mm)	Täckskikt (mm)	Antal/pall	Enhet
1004047	Betongkloss Fyrkant 150/100x100 Tråd ANL.	100	150	330	Styck
1004041	Betongkloss Fyrkant 200/100x100 Tråd ANL.	100	200	264	Styck
1004042	Betongkloss Fyrkant 250/100x100 Tråd ANL.	100	250	198	Styck

ÖVRIGT



BVB ID
126692



SundaHus

LAGRING

Produkten kan förvaras både inomhus och utomhus året runt.